www.alfer.com



Catalogue Quincaillerie combitech® | Modélisme





Explications

Code couleur : matériaux				
AGK	Fonte d'aluminium, poli	MES	Laiton massif ou laiton massif brillant	
AGP	Fonte d'aluminium, époxy	CU	Cuivre massif	
ALC	alferceram*, aluminium époxy céramique	ABS	Plastique, acrylonitrile butadière styrène	
ALCR	Aluminium, chromé	EPDM	Plastique, caoutchouc éthylène-propylène-diène	
ALG	Aluminium, brillant	EVA	Plastique, éthylène vinyle acétate	
ALK	Aluminium, poli	GUM	Caoutchouc	
ALM	Aluminium laitonné	PA	Plastique, polyamide	
ALO	alferoxal*, aluminium multicolor, anodisé	PC	Plastique, polycarbonate	
ALP	Aluminium époxy	PE	Plastique, polyéthylène	
ALU	Aluminium brut	PET	Plastique, polyéthylène téréphtalate	
ALX	Aluminium anodisé	POM	Plastique, polyoxyéthylène	
EDL	Inox	PP	Plastique, polypropylène	
FER	Ferrite dure	PS	Plastique, polystyrène	
GUS	Fonte	PU	Plastique, polyuréthane	
SGC	Moulage par injection, chromé	PVC	Plastique, polychlorure de vinyl	
STA	Acier ou acier zingué	TPE	Plastique, élastomère thermoplastique	
		EHO	Bois véritable	

Conditionnement

en vrac : l'article n'est pas emballé.

filmé : l'article est filmé, c'est-à-dire emballé dans un film plastique (PE) transparent.

filmé LS: l'article est filmé et doté d'une perforation libre service (perforation européenne) permettant de le suspendre.

sachet LS: l'article est conditionné dans un sachet plastique (PEDB) transparent doté d'une perforation libre service (perforation européenne). sachet plastique LS: l'article est emballé dans un sachet plastique (PE). boîte LS: L'article est conditionné dans une boîte transparente avec perforation européenne.

carton LS: l'article est emballé dans une boîte en carton.

rouleau LS: l'article est en rouleau.

filmé sous vide : Film plastique (PE) transparent soudé.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{1 côté film\'e:} une face de l'article est recouverte d'un film de protection. \end{tabular}$

en rouleau : l'article est enroulé et emballé dans un carton.

clap-pac: l'article est dans un emballage résistant en PVC transparent (perforation européenne) refermable.

UC: l'unité de conditionnement détermine d'une part la quantité minimale de commande d'un article et d'autre part, l'unité de commande.

Par exemple : UE = 5 pièces : signifie qu'il faut commander au minimum 5 pièces de cet article ou 10 ou 15 etc..

U.E.: Unité d'emballage.

Détail des marques déposées

Remarque importante

Les marques suivantes (®, M.R.) sont enregistrées pour la société **alfer** aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen (01.09.2013) :

alfer (B) (CH)

alferoxal BDFOLMAPH
alferceram BDFOLMAPH


clipstech* (EU) (MEX) combitech* EU CH MEX cabelino[®] (EU) (CH) logika* (EU) ferroplatan[®] ŒU coaxis' EU USA MEX x-star EU (USA) easyrack* (EU)

Nous tenons à souligner qu'une utilisation de ces marques ne sera admise qu'avec l'autorisation expresse préalable de la société **alfer*** aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen.



toire à succès d'alfer. Depuis alfer y développe sa gamme de profilés en aluminium, essentiellement destinée aux

bricoleurs et artisans, mais qui a défini au fil du temps des standards au niveau international.








Aperçu de la gamme

Un jeu d'enfant

combitech°-connect (7,5 mm)

Comme le montre, entre autres, les connecteurs **combitech***-connect, **alfer*** a un faible pour le modélisme. Les connecteurs connect (7,5 mm) sont fabriqués dans un plastique dur (polyamide) et transforment tous les projets de modélisme, qu'ils soient de loisirs ou professionnels, en un jeu d'enfants. Grues, parkings couverts ou ponts de chemin de fer : même les maquettes les plus exigeantes peuvent être fabriquées en un temps record grâce à **combitech***-connect.

Les connecteurs **combitech***-connect sont disponibles en noir et en blanc, dans des variantes à 45°, 90° et 150°, ainsi que dans différentes formes. Ils sont compatibles avec tous les tubes carrés et profilés spéciaux de 7,5 mm.



Éoliennes, roues hydrauliques ou grandes roues, avec les connecteurs coudés à 150°, associés à un axe connect, vous pouvez réaliser n'importe quel type de roue. Vous choisissez vous-même la taille de votre roue – tout simplement en adaptant la longueur de vos profilés.

Pour des maquettes extrêmement précises - Système de profilés combitech*

Les tubes carrés et profilés spéciaux de 7,5 mm ont été spécialement conçu pour le modélisme. Que ce soit dans le secteur de l'architecture, de la construction de villes ou de véhicules, la gamme **combitech***, vous permet de transformer vos idées en objets en 3 dimensions rapidement. Même les détails les plus fins, tels que les escaliers et clôtures, peuvent sans problème être recréés au moyen de profilés en aluminium **combitech*** stables, légers et polyvalents. Associés aux différentes tôles **alfer***, ces profilés vous permettent de laisser libre cours à votre imagination. Étonnez votre public!

Des profilés spéciaux authentiques

Profilés pour glissières, cloison ou paroi de container – La gamme **alfer**° vous garantit toujours un design authentique.













Aperçu de la gamme

Pensé jusque dans le moindre détail

Gamme d'accessoires compatibles

Grâce à ces accessoires utiles, le modélisme est encore plus simple. L'ébavureur universel « atténue » les arêtes, simplifie votre travail et réduit les risques de blessures. Des jeux de vis, ainsi que des rivets aveugles et rivets à tête ronde adéquats garantissent une stabilité fiable. La gamme d'accessoires comprend également un produit de polissage de qualité pour un résultat brillant, ainsi que du ruban adhésif double-face.



Son nom est éloquent : **logika**° est synonyme de profilés perforés de manière logique, vous permettant d'éviter tout perçage et complétant ainsi parfaitement le système **combitech**°. Avec les profilés **logika**°, vous pouvez en un rien de temps construire des étagères, tables ou marches d'escalier. **logika**° est en outre la solution idéale pour mettre de l'ordre dans les pièces de rangement, véhicules de livraison ou véhicules de chantier. Les profilés **logika**° font également bonne figure dans le secteur de la construction de meubles design, p.ex. pour la fabrication de consoles, bureaux ou étagères aux lignes modernes.

Découvrez la gamme de profilés **logika**° et vous serez étonné de voir avec quelle vitesse **logika**° vous permettra d'obtenir des résultats attrayants et extrêmement stables.

Pour des constructions plus légères - Profilés en plastique

Extrêmement légers, les profilés **alfer** en plastique (PVC rigide) sont disponibles dans différentes sections et conviennent parfaitement pour différents types de modélisme. Les profilés de 7,5 mm sont dotés de guides rainurés simples d'utilisation et conviennent donc parfaitement pour un perçage précis. Astuce : Grâce à une colle pour plastique adaptée, il est possible de fixer plusieurs profilés ensemble sans le moindre problème. Un chiffon imbibé de produit vaisselle ou d'un nettoyant pour plastique spécial permet de nettoyer sans effort les zones souillées.

Des guides rainurés pratiques

Pour un perçage précis et aisé : tous les profilés en plastique de la gamme destinée au modélisme sont dotés de guides rainurés permettant de percer des trous parfaitement alignés.













Aperçu de la gamme

Profilés en laiton - Disponibles en cinq formes

Tubes ronds, et carrés, ronds pleins, tiges rondes, équerres égales et plats.

Profilés en acier

La gamme « Modélisme » d'**alfer**° comprend également des profilés en acier. Trois sections différentes sont disponibles : tube rond, carré et rond pleins.

Tiges filetées

Selon les besoins, il existe des tiges filetées **alfer**^e en inox, laiton et acier (galvanisé).

Tôles lisses et structurées, plaques en plastique, tôles perforées et métal déployé

C'est la finition qui fait la différence ! Chez **alfer**, vous trouverez toujours la finition la plus adéquate pour chacun de vos projets, dans différents matériaux et avec différentes structures. Découvrez notre grande variété de tôles et plaques de finition et donnez à vos projets de modélisme une touche unique.









combitech* | Modélisme | 97031 | 01 2017 | 71708

combitech° | Modélisme

Aperçu de la gamme

Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)



PA

ALU



- · Connecteur articulé, 2 embouts
- · Connecteur axe, 6 embouts
- · Connecteur en croix, 4 embouts
- · Connecteur-angle 150°, 3 embouts
- · Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts
- · Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts
- · Connecteur-angle 90°, 3 embouts
- · Connecteur-bride articulé, 1 embout
- · Connecteur-bride, 1 embout
- · Connecteur-équerre 150°, 2 embouts


- · Connecteur-équerre 90°, 2 embouts
- · Connecteur-jonction 150°, 4 embouts
- · Connecteur-jonction 45°, 4 embouts
- · Connecteur-jonction, 4 embouts
- · Connecteur-jonction, 5 embouts
- · Connecteur-jonction, 6 embouts
- · Connecteur-T 150°, 3 embouts
- · Connecteur-T 90°, 3 embouts
- · Embout d'arrêt plat
- · Embout d'arrêt plein

Profilés | Aluminium 19-28




- Cornière égale
- · Cornière inégale
- · H carré
- · Plat
- · Prisme charnière
- · Prisme d'arrêt 1 côté
- · Prisme d'arrêt 2 côtés
- · Prisme de base 1 côté
- · Prisme de base 2 côtés
- · Profilé charnière, court
- · Profilé de bordure carré
- · Profilé en T
- · Profilé pour cloison
- · Profilé pour glissières
- · Profilé pour paroi container
- · Rond plein
- · T carré
- · Tube carré
- Tube carré 1 côté
- · Tube carré 1 côté désaxé
- · Tube carré 2 côtés 180°

- · Tube carré 2 côtés désaxés
- · Tube carré 2 côtés intérieurs
- · Tube rectangulaire
- $\cdot \, \mathsf{Tube} \, \mathsf{rond} \,$
- · U carré
- · U carré 2 côtés 180°
- · U rectangulaire





Accessoires 29-30



· Rivet à tête ronde · Rivet aveugle

· Set de vis à tête fraisée



ALU

Profilés | logika



- · Cornière égale, percée
- \cdot Set de vis à tête cylindrique

ALU ALX

31

aluminium

combitech° | Modélisme


Aperçu de la gamme














Aperçu de la gamme






Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur-équerre 90°, 2 embouts










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28520 2
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28500 4

Connecteur-angle 90°, 3 embouts










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28600 1
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28580 6

Connecteur-T 90°, 3 embouts










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28560 8
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28540 0



Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur en croix, 4 embouts










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28602 5
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28582 0

Connecteur-jonction, 4 embouts










Plastique (PA)					
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28640 7	
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28620 9	

Connecteur-jonction, 5 embouts










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28642 1
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28622 3



Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur-jonction, 6 embouts









Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28523 3
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28503 5

Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts










Plastique (PA)					
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28521 9	
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28501 1	

Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28561 5
B noir	7.5 mm	4 pièces	boîte I S	4001116 28541 7



Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur-jonction 45°, 4 embouts









Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28601 8
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28581 3

Connecteur-bride, 1 embout









Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28522 6
B noir	7,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28502 8

Connecteur-bride articulé, 1 embout










Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	1 pièce	boîte LS	4001116 28562 2
B noir	7,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 28542 4



Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur articulé, 2 embouts








Plastique (PA)				
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 28641 4
B noir	7,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 28621 6


Connecteur axe, 6 embouts







Plastique (PA)					
Couleur	Dim. a	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A noir	36.2 mm	16.0mm	1 pièce	boîte LS	4001116 28004 7



A noir


7,5 mm




combitech° | Modélisme

Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur-angle 150°, 3 embouts PA U.C.:5 pcs Plastique (PA) Couleur Dim. a U.E. Emballage Gencod/Réf.n° A noir 7,5 mm 3 pièces boîte LS 4001116 280016






3 pièces

4001116**28003**0

boîte LS




Connecteurs 7,5 mm | Plastique (PA)







Plastique (PA)					
Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A noir	7.5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116 28543 1	
























































Aluminium brut			Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	5,3 mm	en vrac	4001116 28668 1
A brut	7,5 mm	en vrac	4001116 25082 8



Profilés | Aluminium










Aluminium brut	Long. : 1,00 m			
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 25722 3

а











Profilés | Aluminium

Profilé pour glissières ALU U.C.: 5 pcs. Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut					Long. : 1,00 m
Aluminum brut					Long 1,00111
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod/Réf.n°
	6,2 mm	21,0 mm	0,75 mm		4001116 28667 4

· Les profilés peuvent être très simplement pliés dans les angles

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Profilé pour cloison A Découper les profilés à la longueur souhaitée et les placer côte à côte Compatible avec notre profilé en U de 11,5 mm


Aluminium brut					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	31,4 mm	8,4 mm	1,2 mm	en vrac	4001116 28666 7


Profilé pour paroi container ALU U.C.: 5 pos.

Aluminium brut					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	68,5 mm	5,4 mm	1,2 mm	en vrac	4001116 28665 0
















Accessoires

Set de vis à tête fraisée







Acie	Acier zingué							
	Dim. de vis	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°			
А	M2	4,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116 28684 1			
Α	M2	6,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116 28683 4			
Α	M2	8,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116 28685 8			

Rivet aveugle







Aluminium brut						
Couleur	Dim.	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A brut	2,4 mm	4,0 mm	20 pièces	boîte LS	4001116 28680 3	
A brut	2,4 mm	6,0 mm	20 pièces	boîte LS	4001116 28681 0	









Aluminium brut					
Couleur	Dim.	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	1,5 mm	8,0mm	20 pièces	boîte LS	4001116 28682 7



Accessoires






Couleur	Emballage	Gencod/Réf.n°
A bleu	boîte LS	4001116 28661 2



Profilés | logika°










 \cdot La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 23031 8
A brut	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 23021 9

Cornière égale, percée







· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod/Réf.n°
A titane	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 23331 9
A titane	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 23321 0

Set de vis à tête cylindrique











Acier zingué					
Couleur	Dim. de vis	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod/Réf.n°
A zingué	M2	5,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116 39480 5
A zingué	М3	8.0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116 39481 2




Profilés | Plastique





Plastique (PVC rigide)				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 21602 2



Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	12,5 mm	1,0mm	en vrac	4001116 21682 4

blanc


7,5 mm


12,5 mm




combitech° | Modélisme

Profilés | Plastique







1,0 mm


М5


en vrac

4001116**21362**5




Profilés | Plastique







Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod/Réf.n°
A blanc	7,5 mm	12,5 mm	1,0mm	en vrac	4001116 21522 3






Profilés | Laiton massif







Laiton massif				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod/Réf.n°
A laiton	2,0 mm	0,3 mm	en vrac	4001116 20220 9
A laiton	4,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116 20221 6
A laiton	6,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116 20222 3




en vrac


combitech° | Modélisme

Profilés | Laiton massif

laiton



4,0 mm



A gris acier





4001116**34460**2

en vrac


combitech° | Modélisme

Profilés | Acier






4,0 mm




Acier étiré					
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A gris acier	4,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116 34470 1	




Tiges filetées



Inox V2A		Long. : 1,00 m
Couleur	Dim.	Emballage Gencod/Réf.n°
A inox	M3	en vrac 4001116 30020 2
A inox	M 4	en vrac 4001116 30021 9
A inox	M5	en vrac 4001116 30022 6




Laiton massif		Long. : 1,00 m
Couleur	Dim.	Emballage Gencod/Réf.n°
A laiton	М3	en vrac 4001116 30030 1
A laiton	M4	en vrac 4001116 30031 8
A laiton	M5	en vrac 4001116 30032 5




Acier zingué		Long. : 1,00 m
Couleur	Dim.	Emballage Gencod/Réf.n°
A zingué	M3	en vrac 4001116 30000 4
A zingué	M4	en vrac 4001116 30001 1
A zingué	M5	en vrac 4001116 30002 8







Aluminium brut					
Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	0,3 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38264 2
A brut	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38274 1
A brut	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 37004 5
A brut	1,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 37554 5



Aluminium anodisé						
Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A brossé	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	1 côté filmé	4001116 38204 8	





Aluminium époxy					
Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°
A granit rouge	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38524 7
B granite blanc	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38574 2
C érable	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38534 6
D hêtre	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38544 5
E blanc	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38504 9





Acier brut						
Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A brut	0,75 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38104 1	


Tôle, acier zingué		STA
	A	U.C.: 5 pcs.

Acier zingué					
Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°
A zingué	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 38054 9



















Aluminium brut							
Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A brut	1,5 mm	2,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116 37154 7	





Aluminium b	Aluminium brut							
Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°	
A brut	1,0 mm	2,0 mm	9,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116 38294 9	



Tôles perforées et métal déployé












Tôles perforées et métal déployé





Aluminium brut							
Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	1,6mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 37464 7




Acier brut							
Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod/Réf.n°
A brut	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 37604 7
A brut	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 37654 2
A brut	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116 37704 4



Index

alfer devient mobile

Vous trouverez d'autres informations utiles sur **alfer** et sa gamme de produits en ligne. Notre site Web a également été optimisé pour les appareils mobiles et tablettes. Vous pourrez ainsi trouver tout ce que vous chercher partout, rapidement et facilement.



Il vous suffit de cliquer pour en apprendre toujours plus!

Notre site Web **www.alfer.com** vous offre également la possibilité de télécharger notre catalogue produits complet au format PDF. Vous y trouverez également bien d'autres services utiles et suggestions autour du monde fascinant des produits **alfer***.

Profitez, par exemple, des trucs et astuces pratiques destinés aux artisans et à tous ceux qui souhaitent le devenir. Laissez-vous inspirer par nos idées de construction raffinées. Sans oublier notre zone de téléchargement très complète, reprenant nos catalogues, brochures et instructions de montage. Ou encore nos vidéos les détaillées sur les différentes utilisations ou la présentation de nos produits. Ça en vaut vraiment la peine!

Nous attendons votre visite avec impatience, à l'adresse : www.alfer.com

alfer

combitech° | Modélisme

Index

Gammes alfer



combitech* | Base

Emboîter et assembler sans limites. **combitech*** regroupe une gamme de profilés modulables. Le guide rainuré de perçage est une des nombreuses innovations de la société **alfer***. C'est une aide pratique pour le perçage notamment des tubes. Ainsi le perçage transversal des profilés devient un jeu d'enfant. La gamme **combitech** base* se compose de profilés standards courants en aluminium et en plastique tels que des tubes ronds, des cornières, des tubes carrés et bien plus.



combitech° | connect 23,5 mm

Les connecteurs **combitech*** connect permettent de relier facilement les tubes carrés de 23,5 mm entre eux. Encadrement, étagère: quelle que soit la construction, les connecteurs solides en polyamide permettent de réaliser tous types d'assemblages. Les connecteurs sont disponibles dans deux couleurs: noir et blanc.



combitech* | Tôles, plaques et accessoires

Avec notre gamme de tôles, vous disposez d'un large choix grâce aux différents matériaux, épaisseurs, surfaces et designs disponibles. Avec toutes ces tôles, vous disposez de solutions optimales pour réaliser des milliers d'idées de décoration et de bricolage.

Prismatech et Multitube :

Gamme de profilés utilisés pour l'encadrement et la stabilisation des tôles ou plaques.



combitech[®] | logika

logika* vient compléter notre gamme **combitech*** avec des profilés aux perforations astucieuses. Les profilés **logika*** vous permettent de construire des étagères, des tables, des marchepieds et bien plus encore : pour un rangement efficace de votre maison ou de votre véhicule. Les profilés conviennent tout particulièrement pour les chambres froides, les caves et les locaux humides.



Profilés standards

Plats, cornières, profilés en U, tubes ronds, ronds pleins ainsi que plein d'autres profilés vous permettent de laisser libre cours à vos idées. Les profilés standards sont disponibles en différents matériaux : aluminium brut ou anodisé, PVC, inox, acier brut ou zingué et laiton.



Profilés en acier

L'acier est le matériau métallique le plus utilisé et offre une série d'avantages convaincants : Grande résistance à la traction, bonne capacité de façonnage et conductibilité thermique. La grande résistance et la dureté de ce matériau sont les garanties d'une stabilité extrême. L'acier est également très facile à travailler et il peut être recyclé sans perdre en qualité. Les profilés en acier d'**alfer**' sont disponibles en plats, cornières, U, T, ronds et carré, mais aussi sous la forme de tubes et de H.



combitech° | Modélisme

alfer° accorde une grande importance au modélisme. C'est pourquoi nous proposons également les connecteurs **combitech**° connect pour les profilés de 7,5 mm. De nombreuses formes spécifiques, comme un angle à 150°, sont également disponibles. Les avantages reconnus de la marque, comme le guide rainuré de perçage et les dimensions compatibles pour des combinaisons multiples, font également leurs preuves ici.

Découvrez la diversité de notre gamme modélisme dans notre boutique en ligne : www.alfer-shop.com



Index

Gammes alfer



combitech | coaxis

Les profilés **coaxis*** peuvent eux aussi être associés aux profilés **combitech***. Ils sont dotés de quatre chambres coaxiales creuses, qui donnent au profilé en aluminium une stabilité accrue tant sur l'axe longitudinal que transversal. Le guide rainuré de perçage facilite l'usinage des profilés. De plus, le montage des équerres de jonction et des crochets s'effectue sans aucun perçage, simplement au moyen d'un écrou carré et d'une vis. En plus d'être parfaitement adaptés aux pièces humides, ces profilés sont résistants aux intempéries et peuvent donc être utilisés dans le jardin.



Rangement

Les profilés type «rail» **coaxis*** larges peuvent être fixés à l'horizontale, à la verticale et en diagonale aux murs et aux plafonds de manière à utiliser votre espace de façon optimale. A cela s'ajoutent les crochets correspondants utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le jardin, le garage, la cave ou le grenier : tout est rangé à sa place. Les embouts caoutchoutés des crochets protègent vos outils ou tout autre objet que vous entreposez. Les crochets **coaxis*** existent en aluminium ou en acier zingué.

Les râteliers pour vélos **alfer**' sont fabriqués en aluminium léger résistant aux intempéries. Ils s'adaptent à tous les types de vélos (vélos de course, de ville ou VTT).



Profilés d'arrêt carrelage

De belles finitions grâce aux profilés **alfer**'. Que vous posiez votre carrelage vous-même ou que vous préfériez confier cette tâche à un professionnel : les bords et jonctions méritent une attention particulière. Qu'il s'agisse de profilés d'angle, quart de rond ou carrés, de jonction avec les autres revêtements de sol ou de profilés pour nez-de-marche : **alfer**' propose le profilé adéquat à chaque situation. Au-delà de leur caractère esthétique, les finitions et jonctions sont plus hygiéniques et évitent que les carreaux ne se fissurent tout en augmentant leur étanchéité.



Profilés de seuil et nez-de-marche

Des jonctions entre différents revêtements de sol, une finition nette protégeant les bordures ou des nezde-marche: tous ces profilés sont disponibles dans des coloris, matériaux et décors variés. Les profilés pour nez-de-marche renforcent la sécurité et protègent plus particulièrement les revêtements textiles contre l'usure au niveau des bordures. Ces profilés bénéficient de couleurs résistantes et sont d'une grande stabilité. Pour les escaliers légèrement abîmés ou usés, **alfer*** propose des cornières de réparation. Les bas de porte isolants **alfer*** protègent efficacement contre les courants d'air.



Profilés pour parquets, stratifiés et revêtements modernes

clipstech* profilés pour parquets et stratifiés

Pour une pose parfaite des sols en parquet ou stratifié. Faciles à poser, les sols en parquet, liège et stratifié ont connu un véritable boom. Les bricoleurs qui apprécient leur facilité d'utilisation seront conquis par les profilés pour parquets et stratifiés **alfer**. Nos gammes **clipstech**, **clipstech**, vario et **clipstech**, plus conviennent parfaitement pour les finitions et les jonctions des revêtements de sol. Ainsi, les bordures disposent d'une finition nette et le risque de trébucher est éliminé. Aucune vis n'est visible. Les profilés **clipstech** sont à clipser: un jeu d'enfant!



cabelino plinthes avec passage de câbles

Plinthes dans divers coloris. Elles permettent d'obtenir une finition nette entre le mur et le sol. Elles conviennent plus particulièrement aux parquets flottants. Les plinthes sont disponibles dans des designs tendance et dans de nombreux matériaux tels que l'aluminium, le plastique ou l'inox. Compensation de la hauteur linéaire possible jusqu'à 10 mm si le revêtement de sol s'affaisse.



Index

Pre	odi	JITS	ae	A-	Z

Bande adhésive, double face	30
Carré plein	
Carré plein, acier étiré	37
Connecteur articulé, 2 embouts	16
Connecteur axe, 6 embouts	16
Connecteur en croix, 4 embouts	13
Connecteur-angle 150°, 3 embouts	17
Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts	14
Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts	14
Connecteur-angle 90°, 3 embouts	12
Connecteur-bride articulé, 1 embout	15
Connecteur-bride, 1 embout	15
Connecteur-équerre 150°, 2 embouts	16
Connecteur-équerre 90°, 2 embouts	12
Connecteur-jonction 150°, 4 embouts	17
Connecteur-jonction 45°, 4 embouts	
Connecteur-jonction, 4 embouts	13
Connecteur-jonction, 5 embouts	13
Connecteur-jonction, 6 embouts	14
Connecteur-T 150°, 3 embouts	17
Connecteur-T 90°, 3 embouts	12
Cornière égale	
Cornière égale, percée	31
Cornière inégale	22 32
Ebavureur universel	30
Embout d'arrêt plat	18
Embout d'arrêt plein	18
H carré	
Métal déployé	
Plaque en plastique (PC, transparente)	
Plat	
Prisme charnière	25
Prisme d'arrêt 1 côté	28
Prisme d'arrêt 2 côtés	27
Prisme de base 1 côté	27
Prisme de base 2 côtés	27
Profilé charnière, court	25
Profilé de bordure carré	21

Profilé en T	
Profilé pour cloison	
Profilé pour glissières	
Profilé pour paroi container	
Rivet à tête ronde	
Rivet aveugle	
Rond plein	
Rond plein, acier étiré	
Set de vis à tête cylindrique	
Set de vis à tête fraisée	29
T carré	24 34
Tige filetée	38
Tôle grain d'orge	41
Tôle grain de riz	42
Tôle ondulée	
Tôle perforée carré	43
Tôle perforée fente	43
Tôle perforée rond	43
Tôle, acier brut	40
Tôle, acier zingué	40
Tôle, aluminium anodisé	39
Tôle, aluminium brut	39
Tôle, aluminium époxy	40
Tôle, cuivre massif	41
Tôle, inox	41
Tube carré	19 33
Tube carré 1 côté	19
Tube carré 1 côté désaxé	
Tube carré 2 côtés 180º	19
Tube carré 2 côtés désaxés	20
Tube carré 2 côtés intérieurs	21
Tube rectangulaire	23 33
Tube rond	23 33 35
Tube rond, profilé à froid	37
U carré	24 34
U carré 2 côtés 180°	20
U rectangulaire	24 34





.29

.30 .38 .38 .38

.38

..37 ..37 ..37

.42

.43

.44

.44

.40

.41 .39 .39

..40 ...40 ...40 ...40

combitech° | Modélisme

Index

Sommaire des références					
00					
	Plat		28682 Rivet à tête ronde		
	Tube rond		28683 Set de vis à tête fraisée		
	Tube rond		28685 Set de vis à tête fraisée		
	Rond plein		28686 Bande adhésive, double face		
20233	Rond plein	36	30000 Tige filetée		
	Rond plein		30001 Tige filetée		
	Cornière égale		30002 Tige filetée		
	Tube rond		30020 Tige filetee		
	Tube carré		30022 Tige filetée		
	Tube rectangulaire		30030 Tige filetée		
	U carré		30031 Tige filetée		
	U rectangulaire		30032 Tige filetée		
	Cornière égale		34330 Tube rond, profilé à froid		
	T carré		34461 Rond plein, acier étiré		
	Plat		34462 Rond plein, acier étiré		
	Cornière égale, percée		34470 Carré plein, acier étiré		
	Cornière égale, percée		37004 Tôle, aluminium brut		
	Cornière égale, percée		37154 Tôle grain de riz		
	Tube rond		37314 Tôle perforée carré		
	Rond plein		37364 Tôle perforée rond		
	Tube carré		37414 Tôle perforée rond		
	Tube rectangulaire		37464 Métal déployé		
	U carré		37524 Métal déployé		
	U carré U rectangulaire		37554 Tôle, aluminium brut		
	Cornière égale		37654 Métal déployé		
	Cornière inégale		37704 Métal déployé		
25722	T carré	24	38054 Tôle, acier zingué		
	Plat		38104 Tôle, acier brut		
	Tube carré 1 côté		38154 Tôle, cuivre massif		
	Tube carré 2 côtés intérieurs		38204 Tôle, aluminium anodisé		
	Tube carré 2 côtés désaxés		38264 Tôle, aluminium brut		
	Profilé charnière, court		38274 Tôle, aluminium brut		
27040	Prisme d'arrêt 1 côté	28	38284 Tôle grain d'orge		
	Prisme d'arrêt 2 côtés		38294 Tôle ondulée		
	Prisme de base 1 côté		38354 Plaque en plastique (PC, transparente)		
	Prisme de base 2 côtés		38504 Tôle, aluminium époxy		
	Connecteur-équerre 150°, 2 embouts		38534 Tôle, aluminium époxy		
	Connecteur-angle 150°, 3 embouts		38544 Tôle, aluminium époxy		
	Connecteur-T 150°, 3 embouts		38574 Tôle, aluminium époxy		
	Connecteur-jonction 150°, 4 embouts		39480 Set de vis à tête cylindrique		
	Connecteur águerra 90° 2 ambauta		39481 Set de vis à tête cylindrique		
	Connecteur-équerre 90°, 2 embouts				
	Connecteur-bride, 1 embout				
	Connecteur-jonction, 6 embouts				
	Connecteur-équerre 90°, 2 embouts				
	Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts				
	Connecteur-bride, 1 embout				
	Connecteur-T 90°, 3 embouts				
	Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts				
	Connecteur-bride articulé, 1 embout				
	Embout d'arrêt plein				
	Connecteur-T 90°, 3 embouts				
	Connecteur-angle 45 droite, 3 embouts				
	Connecteur-angle 90°, 3 embouts				
	Connecteur-jonction 45°, 4 embouts				
	Connecteur en croix, 4 embouts				
	Embout d'arrêt plat				
	Connecteur ignation 45°, 4 embouts				
	Connecteur-jonction 45°, 4 embouts				
	Connecteur-jonction, 4 embouts				
	Connecteur articulé, 2 embouts				
	Connecteur-jonction, 5 embouts				
	Connecteur orticuló 2 embouts				
	Connecteur articulé, 2 embouts				
	Ebavureur universel				
	Profilé pour paroi container				
	Profilé pour cloison				
	Profilé pour glissières				
	Rond plein				
	Tube carré 2 côtés 180°				
	Profilé en T				
	Tube carré 1 côté désaxé				
	Profilé de bordure carré				
	Rivet aveugle	29			



Index

Conditions générales de vente

1. Champ d'application

- 1.1. Les présentes conditions générales d'exportation s'appliquent à tous les contrats conclus entre nous et les clients qui ont leur siège ou la filiale concernée par le contrat en dehors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne. La filiale qui conclut le contrat en nom propre est décisive à cet égard.
- 1.2. Les présentes conditions générales d'exportation ne sont pas applicables si le client acquiert la marchandise pour son usage personnel ou pour un usage au sein de la famille ou du foyer et si nous en avions ou aurions dû en avoir connaissance à la conclusion du contrat.
- 1.3. Si les conditions d'achat du client divergent des présentes conditions de livraison et de paiement, elles ne seront applicables que si nous les confirmons expressément par écrit. Par la présente, nous nous opposons explicitement aux confirmations du client dans lesquelles il se réfère à ses propres conditions d'achat. 1.4. Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent donc exclusivement et sans restriction même si nous effectuons une livraison sans réserve au client, en ayant connaissance de conditions du client contraires ou divergentes

2. Conclusion et objet du contrat

- 2.1. Toutes nos offres sont sans engagement de notre part.
- 2.2. Les modèles, reproductions, dessins, coloris et autres contenus figurant dans les catalogues, les prospectus et autres imprimés peuvent, pour des raisons techniques d'impression, légèrement différer des caractéristiques des produits faisant l'objet de la livraison; la divergence en question ne constitue pas un vice.
- 2.3. Les reproductions et dessins concernant notre marchandise et se trouvant dans les prospectus, les documents publicitaires et listes de prix, ainsi que les données qui s'y trouvent, portant par exemple sur le matériau, les dimensions, la forme, ne deviennent des éléments juridiquement obligatoires qu'à partir du moment où le contrat y fait explicitement référence. Les données portant sur les caractéristiques du produit ne constituent pas un octroi de garantie.
- 2.4. Le client est tenu de nous informer avant la conclusion du contrat si la marchandise devant faire l'objet de la livraison est exclusivement destinée à un usage habituel ou à une utilisation dans des conditions inhabituelles ou constituant un risque particulier en termes de santé, de sécurité ou d'environnement ou exigeant une sollicitation accrue, ou s'il est possible d'associer au contrat d'éventuels dommages atypiques ou des montants inhabituels dont le client a ou devrait avoir connaissance.

3. Fabrications spéciales

- 3.1. Constituent des fabrications spéciales toutes les réalisations différentes de celles mentionnées dans le catalogue en vigueur, et ce plus particulièrement en matière de coloris
- 3.2. Les deux parties doivent confirmer toutes les commandes sans exception portant sur des fabrications spéciales en ce qui concerne les données de réalisation, les dimensions etc.
- 3.3. Le client n'acquiert aucun droit sur les outils dont il aura assumé les coûts ou une partie des coûts de fabrication ou d'acquisition; les outils restent notre propriété.
 3.4. Les échantillons demandés sont exclusivement livrés contre facturation.
- 3.5. Dans le cas de fabrications spéciales, nous n'assumerons pas la responsa-
- bilité de vices résultant de documents transmis par le client.
 3.6. Si la fabrication spéciale se base sur des dessins, modèles ou autres indications
- 3.6. Si la fabrication speciale se base sur des dessins, modeles ou autres indications du client, nous déclinons toute responsabilité en cas d'infraction à des droits de propriété de tiers. Le client est tenu de nous exempter de toute réclamation de tiers.

4. Montant minimum de commande et prix

- 4.1. Le montant minimum de commande est de 150,00 euros, taxes et droits de douane en sus.
- 4.2. Les prix s'entendent droits de douane, taxes et autres redevances en sus et, sauf indication contraire dans la confirmation de commande et au point 5.1 ciaprès, EXW (Incoterms 2010) départ de notre usine de Wutöschingen, transport et coûts d'emballage en sus.

5. Transport et coûts d'emballage

- 5.1. Par dérogation à EXW (Incoterms 2010), les livraisons sont effectuées franco domicile en Allemagne et franco frontière à l'étranger à partir d'une valeur de commande de 250,00 euros, taxes et droits de douane en sus.
- 5.2. Le poids et le nombre de pièces établis lors de l'expédition interviennent dans le calcul des coûts de transport.
- 5.3 Les coûts d'emballage sont facturés selon l'usage de la profession.

6. Livraison et transfert des risques

- 6.1. EXW (Incoterms 2010) départ de notre usine à Wutöschingen est applicable à la livraison et au transfert des risques, même si nous prenons en charge les frais de transport, sauf si une clause de livraison particulière a été convenue.
- 6.2. Si la marchandise est acheminée chez le client, ce demier en assume les risques. Dans ce cas, le risque est transféré au client au plus tard au moment où le premier transporteur prend réception de la marchandise. Si la marchandise est prête à être expédiée et que l'expédition est retardée pour des raisons indépendantes de notre volonté, le risque est transféré au client au moment où il est informé de la mise à disposition de la marchandise pour expédition.

7. Délais de livraison, indisponibilité de la prestation et retard

- 7.1. Les délais de livraison indiqués sont en principe sans engagement.
- 7.2. Un délai de livraison ferme prend effet à compter de la date d'envoi de notre confirmation de commande, mais au plus tôt à compter de la réception par nous de l'ensemble des documents et des données à fournir par le client.
- 7.3. Le délai de livraison est respecté si la marchandise a quitté l'usine ou si le

client a été informé que la marchandise était prête à être expédiée avant l'expiration de celui-ci.

- 7.4. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter des délais impératifs de livraison pour tout ou partie de la marchandise à livrer, nous en informerons immédiatement le client en lui signalant simultanément le nouveau délai probable de livraison. Si la marchandise à livrer n'est toujours pas disponible au cours du nouveau délai de livraison et ce, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes en droit de résilier en totalité ou en partie le contrat ; nous rembourserons immédiatement toute contrepartie déjà payée par le client.
- 7.5. Dans tous les cas, une demande d'indemnisation du client en raison d'un retard de livraison suppose que le client nous a accordé un délai supplémentaire raisonnable et que nous n'avons pas été en mesure de procéder à la livraison au cours de ce délai.
- 7.5. Par ailleurs, il n'est pas dérogé par là aux droits légaux du client, mais nous n'assumons la responsabilité que si la responsabilité du retard nous incombe et seulement dans le cadre du point 11 ci-après. Nous n'avons pas, en particulier, à assumer la responsabilité d'un retard de livraison de notre fournisseur.

8. Conditions de paiement

- 8.1. Le client doit vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les factures immédiatement après leur réception. Les contestations de factures doivent être formulées par écrit dans un délai d'un mois à compter de leur réception. À défaut de contestation formulée dans les délais impartis, la facture sera réputée acceptée.
 8.2. Nos factures sont payables avec un escompte de 2% dans un délai de 10 jours ou net dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation. L'encaissement du montant sur le compte indiqué dans la facture fait foi de la ponctualité du paiement effectué par le client. Le client doit supporter tous les suppléments de coûts occasionnés par le choix du moyen de paiement.
- 8.3. En cas de retard de paiement du prix d'achat, nous sommes en droit, nonobstant les autres voies de recours, de facturer des intérêts moratoires de 9 points au-dessus du taux d'intérêt de base en vigueur de la Banque centrale européenne. Nous nous réservons le droit de faire valoir des dommages et intérêts plus importants.
 8.4. Nous sommes en droit de céder les droits découlant de notre relation commerciale avec le client à des fins d'affacturage.
- 8.5. En cas de paiement par lettre de change, le client devra supporter les coûts, en particulier les frais d'escompte et d'encaissement. Aucune déduction d'escompte n'est accordée en cas de paiement par lettre de change.
- 8.6. Les frais de lettre de change facturés sont payables immédiatement et sans déduction.
- 8.7. Les effets acceptés et lettres de change ne tiennent lieu de règlement qu'après leur encaissement.
- 8.8. Un décompte ou une compensation n'est possible qu'avec des contre-prétentions reposant sur le même rapport juridique, constatées légalement, incontestées ou reconnues.
- 8.9. Le client n'est autorisé à exercer un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur le même rapport juridique.
- 8.10. Nous avons le droit d'imputer d'abord à une dette antérieure les paiements

9. Obligation de vérification et de réclamation

- 9.1. Le client est tenu d'examiner ou de faire examiner immédiatement la marchandise selon les règles en vigueur.
- 9.2. Les documents de transport ne doivent pas être signés (même sous réserve) avant que le nombre de cartons livré n'ait été comparé aux indications figurant sur les bons de transport. Les cartons manquants ou les dommages constatés doivent être notés de manière précise sur les bons de transport et le chauffeur les confirmera en y apposant une signature clairement identifiable.
- 9.3. Notre responsabilité pour la non-conformité de la marchandise n'est pas engagée sans que le client puisse s'en disculper s'il ne nous en informe pas par écrit dans un délai de 7 jours ouvrés (le samedi n'étant pas considéré comme un jour ouvré) après qu'il l'a ou aurait dù la constater. Il doit alors décrire avec précision la nature de la non-conformité. Le client doit envoyer la déclaration écrite de vice dans le délai mentionné ci-dessus et nous devons en outre recevoir la déclaration de vice envoyée dans ce délai.
- 9.4. Si la non-conformité de la marchandise ne peut pas être établie après une déclaration de vice du client, celui-ci devra nous rembourser les coûts occasionnés par le contrôle de la marchandise.
- 9.5. Passé un délai de 12 mois au plus tard suivant la remise de la marchandise, le client n'a plus le droit d'invoquer la non-conformité de la marchandise, sauf si nous lui avons octroyé un délai de garantie plus long.

10. Marchandises non-conformes ou présentant des vices

- 10.1. Les marchandises incriminées doivent être entreposées en bonne et due forme et tenues à notre disposition.
- 10.2. Il convient de nous permettre d'examiner la marchandise incriminée
- 10.3. Si la non-conformité de la marchandise est prouvée, nous sommes en droit, même après le délai de livraison convenu, de procéder à notre guise à la réparation ou à une livraison de remplacement et ce, donnant-donnant contre la restitution de la marchandise incriminée. En cas de réparation ou de remplacement, nous sommes tenus de supporter l'intégralité des frais occasionnés à cet effet (notamment les coûts de transport, de péage, de travail et de matériel), sauf si ces coûts augmentent du fait que la marchandise a été transférée dans un autre lieu que celui de la livraison.
- 10.4. Si le client nous a accordé un délai supplémentaire raisonnable pour procéder à la réparation ou au remplacement et que œux-ci n'ont pas eu lieu dans le délai en question ou si nous avons refusé de les exécuter, le client est en droit de diminuer le prix d'achat ou d'exiger la résiliation du contrat en vertu des dis-

positions légales. Le montant de la diminution du prix d'achat se limite au préjudice subi par le client.

10.5. Le remplacement ou la réparation n'entraîne pas le redémarrage à zéro du délai prévu au point 9.5.

11. Responsabilité

- 11.1. Nous assumons la responsabilité illimitée de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrifé physique ou à la santé qui reposent sur le non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation commise par nous ou sur le non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation commise par notre représentant légal ou par des agents d'exécution.
- 11.2. Nous assumons la responsabilité conformément aux dispositions légales sur la responsabilité du fait des produits et en cas d'octroi d'une garantie.
- 11.3. Par ailleurs, nous n'assumons la responsabilité qu'en cas de non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation contractuelle essentielle et uniquement pour le dommage direct courant et prévisible lors de la conclusion du contrat. Une obligation contractuelle essentielle est une obligation qui permet l'exécution correcte du contrat conclu avec le client, à laquelle le client s'est fié et devait se fier et dont l'inexécution fautive compromet la réalisation de l'objectif contractuel. 11.4. Notre responsabilité est exclue dans tous les autres cas, en particulier pour les dommages indirects et consécutifs (y compris le manque à gagner, la perte de clientèle, les pertes de bénéfices, ainsi que les dépenses engagées en vain), sauf si le client nous a expressément signalé cette éventualité de dommage conformément au point 2 4 avant la conclusion du le contrat.
- 11.5. L'exclusion ou la limitation de notre responsabilité est également applicable à nos employés, nos représentants et nos agents d'exécution.

12. Réserve de propriété

- 12.1. Si nous n'avons pas garanti notre droit au versement du prix d'achat par d'autres moyens (p. ex. lettre de crédit), nous nous réservons la propriété des marchandises livrées par nos soins jusqu'au règlement intégral de l'ensemble des créances actuelles et futures résultant du présent contrat de vente et de la relation commerciale en cours (créances à assurer).
- 12.2. Si la valeur réalisable des garanties dépasse de plus de 10 % nos créances à assurer, nous nous engageons à libérer à notre guise et à la demande du client les garanties nous revenant.
- 12.3. Le client devra nous informer immédiatement en cas de gage, saisie ou autre opération similaire, ainsi qu'en cas de détérioration et/ou de disparition de la marchandise livrée ; tout manquement à cette obligation et tout autre comportement de l'acheteur contraire au contrat, en particulier le non-paiement du prix d'achat exigible, nous autorisent à résilier le contrat. Le client supporte tous les frais occasionnés en particulier dans le cadre d'une procédure de tierce opposition permettant la levée réussie d'une saisie et, le cas échéant, la restitution réussie des marchandises livrées, dans la mesure où il est impossible de les confisquer à des tiers. 12.4. Si nous avons résilié légalement le contrat, nous sommes en droit de reprendre la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété si le client a été averti de la reprise de la marchandise dans un délai approprié. Les frais occasionnés par l'exercice du droit de reprise, en particulier pour le transport, seront supportés par le client. Nous sommes en droit de procéder à la liquidation de la marchandise reprise sous réserve de propriété, si le client a été averti au préalable de cette liquidation dans un délai approprié. Si le produit de la vente dépasse les créances à recouvrir suite au rapport contractuel, l'excédent en question sera versé au client.

13. Lieu d'exécution, droit applicable et tribunal compétent

- 13.1. Notre siège (Wutöschingen) constitue le lieu d'exécution de la livraison et du paiement.
- 13.2. La Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11/04/1980 (CISG) dans sa version anglaise s'applique aux relations juridiques avec le client. Les questions de droit qui ne sont pas régies par cette Convention ou sur lesquelles il n'est pas possible de statuer selon ses principes, sont soumises au droit allemand.
- 13.3. Le seul tribunal compétent pour tous les litiges en rapport avec le présent contrat est celui du siège de notre entreprise à Wutöschingen. Nous pouvons également faire valoir nos revendications devant le tribunal dont relève le client.

alfer aluminium Gesellschaft mbH

Registre du Commerce Tribunal d'instance de Fribourg : HRB 620 227



Coloris disponibles

Aluminium brut et anodisé brut brossé titane argent Aluminium époxy blanc érable hêtre marbre carrare granit rouge noir Plastique blanc noir Acier, inox, laiton et cuivre brut zingué gris acier inox laiton cuivre









71708 | 0117

